

Fiche Produit

Données générales et commerciales

Type de Produit	Intérieurs - Encastrés
Modèle	PaneLED
Code	70010
Description	PAN LED 600x600 3000K
Code-barres EAN	8002219713292
Couleurs disponibles	Blanc
Application	Bureaux, Magasins
Poids Net [kg]	3.7
Dimensions [mm]	595x595x60
Pièces par Paquet	5

Caractéristiques Techniques


Classe d'isolement	II
Indice IP	40
Indice IK de Résistance aux Chocs	5
Mécaniques	
Résistance au Feu [°C]	650
Matériau	Alliage d'aluminium
Tension [V]	230
Fréquence [Hz]	50
Facteur de Puissance (cos (φ))	0.95
Puissance Luminaire [W]	36
Intervalle Température Ambiante [°C]	-20 ÷ 40
Ballast	Pour LED à courant continu
Source	LED - CCT 3000 K - CRI 80
Durée de Vie Moyenne [h]	30000

Paramètres Photométriques


Mesure	70010o
Code CIE	[46,78,95,100,100]
Type Optique	Rotosymétrique

Normes

CEI EN 60598-2-2
 CEI EN 60598-1
 EN 62471
 2006/95/CE
 2004/108/CE
 2009/125/CE
 874/2012/CE



Type	Dimensional (mm)				Poids kg
	L	B	H	H1	
300x300	295	295	30		0,65
600x600	595	595	60		3,7
300x1200	295	1195	60		3,7



Marques

